



# 深圳市晶创和立科技有限公司

## SHENZHEN JINGCHUANGHELI TECHNOLOGY CO., LTD.

TEL: +86-755-2321 0829

[Http://www.szjchl.com](http://www.szjchl.com)

FAX: +86-755-2321 0825





[E-mail:heli@szjchl.com](mailto:heli@szjchl.com)

广东省 深圳市 龙华新区民治街道牛栏前天宫安防大厦 9CF013 室

Room 9CF013, Temple security building, Niulanqian Minzhi street, Longhua district Shenzhen P. R. C

### KP506B 特性

型号 Type	KP506B
封装 Encapsulation	T0-5
灵敏元面积 Element Size/Type	2.0mm × 1.1mm × Gap 0.9mm Dual, 双元
基片材料 Window Material	硅 Si
基片厚度 Window Thickness	0.5mm
窗口尺寸 Window Size	5.2×3.8mm
工作波长 Pass Band	5-14 μm
平均透过率 Transmittance	>75%
输出信号 Signal [Vp-p]	>2.2V (420° k 黑体 1Hz 调制频率 0.3-3.0Hz 带宽 72.5db 增益)
灵敏度 Sensitivity	3300V/W
探测率 (D*) Detectivity	$1.5 \times 10^8 \text{ cmHz}^{1/2}/\text{W}$
噪声 Noise (Vp-p)	<200mV (mVp-p) (25°C)
平衡度 Balance	<20%
工作电压 Operating Voltage	2.2-15V
工作电流 Operating Current	8.5-24 μA ( $V_0=10\text{V}, R_s=47\text{k}\Omega, 25^\circ\text{C}$ )
源极电压 Source Voltage	0.4-1.1V ( $V_0=10\text{V}, R_s=47\text{k}\Omega, 25^\circ\text{C}$ )
工作温度 Operating Temperature	-20°C - +70°C
保存温度 Storage Temperature	-35°C - +80°C
视场 Field of View	边缘角 55° × 51°





# 深圳市晶创和立科技有限公司

SHENZHEN JINGCHUANGHELI TECHNOLOGY CO., LTD.

TEL: +86-755-2321 0829

[Http://www.szichl.com](http://www.szichl.com)

FAX: +86-755-2321 0825

[E-mail:heli@szichl.com](mailto:heli@szichl.com)

广东省 深圳市 龙华新区民治街道牛栏前天宫安防大厦 9CF013 室

Room 9CF013, Temple security building, Niulanqian Minzhi street, Longhua district Shenzhen P. R. C

